

SAM 022010**SUPERTEC Type G20P-45CII**

Groupe	Rectifieuse cylindrique
Fabricant	SUPERTEC
Type	G20P-45CII
Année	2004
Video youtube	https://www.youtube.com/watch?v=8foQiPDENf0



Hauteur de pointes	110 mm
Distance entre pointes	500 mm
Diamètre de rotation	200 mm
Diamètre de rectification	200 mm
Meule:	
Diamètre	305 mm
Largeur	25 mm
Alésage	76 mm
Charge admise entre-pointes max.	80 kg
Vitesses de la meule fixe	2200 t/min
Vitesses de la meule:	
Poupée porte-pièce:	
Nez de broche pour pince type	W20
Cône de la broche	3 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	+/-7 °
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Poids de la machine env.	2'000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1600 mm
Largeur	1500 mm
Hauteur	1600 mm
Accessoires divers:	
Visualisateur digital, nombre d'axes:	1
Contre-poupée avec réglage fin	
Appareil à rectifier intérieur	
Vitesses de broche	14000 t/min
Filtration par papier	
Lampe	



