

SAM 023143**STAR Type SB 20 R type N**

Groupe	Tour CNC poupée mobile
Fabricant	STAR
Type	SB 20 R type N
Commande	FANUC Series Oi-TD
Année	2014



Nombre d'axes total	5
Diamètre extérieur max.	20 mm
Diamètre de perçage max.	10 mm
Diamètre du filetage maxi.	8 M
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	500 t/min
à	10000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Porte-outils:	
Nombre	4
Nombre d'outils	17
Nombre d'outils tournants	4
Outils de tournage	6 pce
Outils d'usinage transversal	3 pce
Contre-opération:	
Nombre d'outils	4
Outils de perçage	4 pce
Avances rapide:	35 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	2.2 / 3.7 kW
Puissance totale installée	3.7 kVA
Poids de la machine env.	1800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2070 mm
Largeur	1770 mm
Hauteur	1760 mm

Accessoires divers:

Axe 'C'
 Transporteur pièces en bande
 Evacuateur de copeaux
 Dispositif d'arrosage
 Interface port série RS 232
 Interface USB



