

**SAM 023656****TSCHUDIN Art HTG 310**

**Gruppe** Rundschleifmaschine  
**Hersteller** TSCHUDIN  
**Art** HTG 310



|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Spitzenhöhe                        | 100 (150) mm |
| Spitzenweite                       | 310 mm       |
| Max. Längsweg                      | 340 mm       |
| Schleifscheibe:                    |              |
| Durchmesser                        | 350 mm       |
| Breite                             | 50 mm        |
| Bohrung                            | 127 mm       |
| Hydraulischer Querhub              | 38 mm        |
| Werkstückspindelstock:             |              |
| Drehzahlen:                        |              |
| Stufenlos                          |              |
| von                                | 50 t/min     |
| bis                                | 500 t/min    |
| Drehbar                            | 360 °        |
| Spindelkonus                       | 4 CM         |
| Reitstock-Pinolenaufnahme:         | 3 CM         |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | +/- 11 °     |
| Geschwindigkeit des Tisches:       |              |
| Stufenlos                          |              |
| von                                | m/min        |
| bis                                | 5 m/min      |
| Anschluss 50 Hz 3x                 | 380 Volt     |
| Aussen-Schleifspindelmotor         | 4.08 CV      |
| Gesamtleistungsbedarf              | 5 kVA        |
| Maschinengewicht ca.               | 1'700 kg     |
| Abmessungen Maschine:              |              |
| Länge                              | 2020 mm      |
| Breite                             | 1200 mm      |
| Höhe                               | 1450 mm      |

**Diverses Zubehör:**

Abziehvorrichtung fest  
 Papierfilteranlage

