

**SAM 023342****OKUMA Art LB 200 M**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Gruppe</b>     | CNC Drehmaschine |
| <b>Hersteller</b> | OKUMA            |
| <b>Art</b>        | LB 200 M         |
| <b>Steuerung</b>  | OSP-E100L        |
| <b>Jahr</b>       | 2005             |



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Drehdurchmesser über Kreuzschlitten | 420 mm     |
| Drehdurchmesser über dem Bett       | 530 mm     |
| Spindelbohrung                      | 53 mm      |
| Drehdurchmesser maximal             | 300 mm     |
| Verfahrwege:                        |            |
| Längsweg (Z-Achse)                  | 335 mm     |
| Planweg (X-Achse)                   | 180 mm     |
| Eilgang X                           | 25 m/min   |
| Eilgang Z                           | 30 m/min   |
| Revolver:                           |            |
| Feste Werkzeuge Revolver            | 12         |
| Hauptspindel:                       |            |
| Spindeldrehzahlen:                  |            |
| Stufenlos                           |            |
| von                                 | 50 t/min   |
| bis                                 | 6000 t/min |
| Reitstock:                          |            |
| Morse Konus                         | 4 CM       |
| Pinolenhub                          | 80 mm      |
| Pinolendurchmesser                  | 55 mm      |
| Anschluss 50 Hz 3x                  | 400 Volt   |
| Gesamtleistungsbedarf               | 16 kVA     |
| Maschinengewicht ca.                | 3300 kg    |
| Abmessungen Maschine:               |            |
| Länge                               | 2035 mm    |
| Breite                              | 1'720 mm   |
| Höhe                                | 1700 mm    |

**Diverses Zubehör:**

Beleuchtung  
 Kühlmiteleinrichtung  
 Lademagazin  
 Typ  
 Späneförderer

IEMCA BOSS 551-E



