

**SAM 019549****TSCHUDIN Art PL 105 A**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Gruppe</b>     | CNC Rundschleifmaschine |
| <b>Hersteller</b> | TSCHUDIN                |
| <b>Art</b>        | PL 105 A                |
| <b>Steuerung</b>  | GE FANUC Series 18-T    |
| <b>Jahr</b>       | 2002                    |



|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Spitzenhöhe                            | 175 mm      |
| Spitzenweite                           | 1000 mm     |
| Schleifdurchmesser max.                | 348 mm      |
| Schleiflänge                           | 1000 mm     |
| Werkstückgewicht zwischen Spitzen max. | 250 kg      |
| Schleifscheibe:                        |             |
| Durchmesser                            | 500 mm      |
| Breite                                 | 100 mm      |
| Umfangsgeschwindigkeit                 | 45 m/s      |
| Längsschlitten:                        |             |
| Max. Weg                               | 1400 mm     |
| Auflösung                              | mm          |
| Vorschubgeschwindigkeit von            | 8000 mm/min |
| Querschlitten:                         |             |
| Max. Weg                               | 340 mm      |
| Auflösung                              | mm          |
| Schwenkbereich                         | +9/-9 °     |
| Vorschubgeschwindigkeit von            | 8000 mm/min |
| Werkstückspindelstock:                 |             |
| Drehzahlen:                            |             |
| von                                    | 20 t/min    |
| bis                                    | 1000 t/min  |
| Drehbar                                | +30/-45 °   |
| Arbeitsgenauigkeit                     | mm          |
| Spindelkonus: MK                       | 6           |
| Reitstock:                             |             |
| Reitstock-Pinolenaufnahme:             | 4 CM        |
| Reitstock Pinolenweg                   | 50 mm       |
| Anschluss 50 Hz 3x                     | 400 Volt    |
| Schleifspindelmotor                    | 15 kW       |
| Gesamtleistungsbedarf                  | 27 kW       |
| Gesamtleistungsbedarf                  | 16 kVA      |
| Maschinengewicht ca.                   | 5100 kg     |
| Abmessungen Maschine:                  |             |
| Länge                                  | 4'410 mm    |
| Breite                                 | 3550 mm     |
| Höhe                                   | 1900 mm     |





**Diverses Zubehör:**



Schrägeinstich

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Messkopf MARPOSS  
Satz Schleifscheiben







[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

