

**SAM 022309****HAUSER Art S 35-400**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppe</b>        | CNC Koordinatenschleifmaschine                                          |
| <b>Hersteller</b>    | HAUSER                                                                  |
| <b>Art</b>           | S 35-400                                                                |
| <b>Steuerung</b>     | GE FANUC Series O-M                                                     |
| <b>Youtube video</b> | <a href="https://youtu.be/hPcU0PsVPR4">https://youtu.be/hPcU0PsVPR4</a> |



## 1-Ständer-Ausführung

## Tisch:

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tischlänge                          | 600 mm |
| Tischbreite                         | 380 mm |
| T-Nutenbreite                       | 10 mm  |
| Anzahl der Nuten                    | 6      |
| Abstand der T-Nuten                 | 50 mm  |
| Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch | 200 kg |

## Schlitten:

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Längsweg (X-Achse) | 500 mm |
| Querweg (Y-Achse)  | 300 mm |

## Weg des Vertikalschlittens

450 mm

## Durchlass zwischen Schleifmotor und Tisch

485 mm

## Grösster Schleifdurchmesser

230 mm

## Mit Auslegerplatte

360 mm

## Ausladung des Schleifkopfes

340 mm

## Max. Winkel beim Konischschleifen:

|     |      |
|-----|------|
| bis | 16 ° |
|-----|------|

## Vertikalhub der Schleifspindel:

|               |        |
|---------------|--------|
| stufenlos von | 1 mm   |
| bis           | 110 mm |

## Hubgeschwindigkeit:

|           |          |
|-----------|----------|
| Stufenlos |          |
| von       | 1 m/min  |
| bis       | 12 m/min |

## Drehzahl der Planetenbewegung:C-Achse

|           |           |
|-----------|-----------|
| Stufenlos |           |
| von       | 5 t/min   |
| bis       | 250 t/min |

## Vorschub:

|         |              |
|---------|--------------|
| X-Achse | 0 - 12 m/min |
| Y-Achse | 0 - 12 m/min |
| W-Achse | 900 mm/min   |

## Anschluss 50 Hz 3x

380 Volt

## Spindelmotor

7.5 kW

## Maschinengewicht ca.

4000 kg

## Abmessungen Maschine:

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 2700 mm |
| Breite | 1700 mm |
| Höhe   | 2850 mm |





