

# SAM 021634 INDEX Art G 200 COMPACT

CNC Dreh-Fräs-Bohrcenter

**Gruppe** 

Ciuppe	erve bren 11d3 bonneemen	
Hersteller	INDEX	
Art	G 200 COMPACT	
	SIEMENS SINUMERIK C	
Steuerung		
Jahr	2002	
A - ald Caladala		2
Anzahl Spindeln Anzahl Revolver		2 2
		65 mm
Spindelbohrung Drehdurchmesser		200 mm
		400 mm
Drehlänge Davidusii		400 mm
Revolver:	1	1.4
Anzahl Positionen Revolv		14
Anzahl Positionen Revolv		14
Angetriebene Werkzeuge		14
Angetriebene Werkzeuge	e Revolver 2	14
Drehzahlen		6000 t/min
Leistung drehende Werkz	zeuge	5.5 kW
Werkzeugaufnahme DIN		69 880
Schaltzeit		0.4 s
Oberer Revolverkopf:		155
X-Achse		155 mm
Y-Achse		120 mm
Z-Achse		400 mm
Unterer Revolverkopf:		405
X-Achse		105 mm
Z-Achse		400 mm
Hauptspindel:		60
Spindeldurchlass		60 mm
Spannzangenaufnahme T	ур	HEINBUCH BZI 65
Spindeldrehzahlen: Stufenlos		
bis		6000 + /min
		6000 t/min
Gegenspindel: Drehzahl max.		6000 + /min
Spannzangenaufnahme T	Turo.	6000 t/min F66
	ур	60 mm
Spindeldurchlass		
Spindeldurchmesser Gegenspindelweg		160 mm 445 mm
Eilgang X		23 m/min 45 m/min
Eilgang Z Eilgang Y		45 M/min 8 m/min
Anschluss 50 Hz 3x		400 Volt
		400 Voit 40 kW
Gesamtleistungsbedarf		
Maschinengewicht ca.		4280 kg
Abmessungen Maschine:		



 Länge
 2500 mm

 Breite
 2'000 mm

 Höhe
 2200 mm

### Diverses Zubehör:

Satz Spannzangen Beleuchtung Kühlmittel-/ Nebelabsaugung Lademagazin

Typ Stangenlänge max. Schnittstelle RS 232

Teiletransportband Späneförderer

Fusspedal Satz Stahlhalter Satz Werkzeughalter Feuerlöschanlage

Rotierendes Sichtfenster

LNS HYDROBAR SPRINT 3200 mm































