

SAM 022594**STUDER Art S 20-2**

Gruppe Rundschleifmaschine
Hersteller STUDER
Art S 20-2



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Spitzenhöhe | 100 mm |
| Spitzenweite | 400 mm |
| Max. Längsweg | 420 mm |
| Schleifscheibe: | |
| Durchmesser | 350 mm |
| Breite | 32 mm |
| Bohrung | 127 mm |
| max. Breite der Schleifscheiben | 50 mm |
| Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch | 20 kg |
| Schleifscheibendrehzahlen: | |
| von | 1600 t/min |
| bis | 2200 t/min |
| Umfangsgeschwindigkeit | 30 m/s |
| Hydraulischer Querhub | 25 mm |
| Schleifkopf drehbar | 15+30 ° |
| Werkstückspindelstock: | |
| von | 30 t/min |
| bis | 1200 t/min |
| Drehbar | 90 ° |
| Spindelaufnahme (Spannzange) | W20 |
| Spindelkonus | 4 CM |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 2 CM |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | 30 ° |
| Geschwindigkeit des Tisches: | |
| Stufenlos | |
| von | m/min |
| bis | 4 m/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Aussen-Schleifspindelmotor | 3 kW |
| Werkstückspindelmotor | 0.5 CV |
| Gesamtleistungsbedarf | 10 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 1'200 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 2500 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 1700 mm |

Diverses Zubehör:

Reitstock mit Feinverstellung
 Rückklappbare Abrichtvorrichtung
 Lampe

Zustellung SENSITRON



www.mullermachines.ch

