

**SAM 021723****STUDER Art S 30-12**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Gruppe</b>     | Rundschleifmaschine |
| <b>Hersteller</b> | STUDER              |
| <b>Art</b>        | S 30-12             |



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Spitzenhöhe                            | 175 mm     |
| Spitzenweite                           | 700 mm     |
| Max. Längsweg                          | 700 mm     |
| Schleifscheibe:                        |            |
| Durchmesser                            | 400 mm     |
| Breite                                 | 50 mm      |
| Bohrung                                | 127 mm     |
| Werkstückgewicht zwischen Spitzen max. | 80 kg      |
| Schleifscheibendrehzahlen:             |            |
| Anzahl (Stufen)                        | 6          |
| von                                    | 1500 t/min |
| bis                                    | 2400 t/min |
| Umfangsgeschwindigkeit                 | 35 m/s     |
| Schleifkopf drehbar                    | 0-90 °     |
| Werkstückspindelstock:                 |            |
| Drehzahlen:                            |            |
| Stufenlos                              |            |
| von                                    | 30 t/min   |
| bis                                    | 675 t/min  |
| Drehbar                                | 90 °       |
| Spindelkonus                           | 5 CM       |
| Reitstock-Pinolenaufnahme:             | 3 CM       |
| Grösste Schrägstellung des Tisches     | 8 °        |
| Geschwindigkeit des Tisches:           |            |
| Stufenlos                              |            |
| von                                    | m/min      |
| bis                                    | 6 m/min    |
| Anschluss 50 Hz 3x                     | 380 Volt   |
| Aussen-Schleifspindelmotor             | 3 kW       |
| Gesamtleistungsbedarf                  | 13 kVA     |
| Abmessungen Maschine:                  |            |
| Länge                                  | 2200 mm    |
| Breite                                 | 1300 mm    |
| Höhe                                   | 1800 mm    |
| Abmessungen der Steuerung:             |            |
| Länge                                  | 900 mm     |
| Breite                                 | 500 mm     |
| Höhe                                   | 1700 mm    |

**Diverses Zubehör:**

Reitstock mit Feinverstellung

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Innen-Schleifeinrichtung

Drehzahlen

28000 t/min

Abrichtvorrichtung

Seitlich schwenkbare Abrichtvorrichtung

Radien-Abrichtvorrichtung

Papierfilteranlage

Satz Flansche

Zustellung SENSITRON

Reitstock mit Feinverstellung

Schleifscheibenschutz







