

**SAM 022702****STAR Art SA-16 RC**

<b>Gruppe</b>	CNC Langdrehautomat
<b>Hersteller</b>	STAR
<b>Art</b>	SA-16 RC
<b>Steuerung</b>	FANUC Serie 18i-T
<b>Jahr</b>	2007



Anzahl Spindeln	2
Drehdurchmesser maximal	16 mm
Bohrdurchmesser max.	7 mm
Gewindedurchmesser max.	6 M
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	500 t/min
bis	12000 t/min
Spindelleistung	2.2 kW
Gegenspindel:	
Drehzahlen:	
von	500 t/min
bis	9000 t/min
Gewindebohrdurchmesser	6 M
Werkstücklänge bei Gegenbearbeitung max.	85 mm
Werkzeugträger:	
Drehwerkzeuge	6 pce
Bohrwerkzeuge	4 pce
Querbearbeitungswerkzeuge	3 pce
Drehzahlen angetriebene Werkzeuge	7500 t/min
Leistung drehende Werkzeuge	0.4 kW
Bohrdurchmesser max.	4 mm
Gewindebohrdurchmesser	3 M
Werkzeugschaftquerschnitt	10 mm
Spannzangenaufnahme Typ	ER 11
Gegenbearbeitung:	
Anzahl Werkzeuge	4
Eilgang	20 m/min
Schnittgeschwindigkeit	10000 mm/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Spindelmotor	2.2 / 3.7 kW
Leistung der Gegenspindel	1.1 / 0.5 kW
Anschluss an Druckluft	5 bar
Gesamtleistungsbedarf	6 kVA
Maschinengewicht ca.	1700 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2090 mm
Breite	770 mm
Höhe	1660 mm

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)
**Diverses Zubehör:**

Lademagazin

Fabrikat

Typ

Baujahr

Stangenlänge max.

Stangendurchmesser

Teilefänger

Teiletransportband

Lampe

Hochdruck-Kühlmitteleinrichtung

Kühlmitteleinrichtung

Satz Spannzangen

Satz Werkzeughalter

Feuerlöschanlage (ohne Flasche)

LNS

EXPRESS 220

2007

3200 mm

2 - 20 mm

80 l



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

