

SAM 021153**UMWELTECHNIK Art BE-TOP/F**

Gruppe Staubsauger
Hersteller UMWELTECHNIK
Art BE-TOP/F
Jahr 2002

Angesaugte Luft
Anschluss 50 Hz 3x
Installierte Leistung
Gewicht
Abmessungen:
 Länge
 Breite
 Höhe

1300 m³/h
400 Volt
2 kW
125 kg

980 mm
650 mm
950 mm





MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch



BE-mechanischer, fahrbarer Filterboy Top

Immer eine Idee voraus

Zum Absaugen und Filtern von Schweißrauch und Feinstaub mit Langzeitfilter mit BIA-Abnahme mit Aktivkohlefilter

Mit Abreinigung von Hand oder Handkurbelabreinigung oder Druckluftabreinigung von Hand oder Druckluftabreinigung vollautomatisch

Stufenlos verstellbare Absaugarme 360° drehbar in 2000 - 3000 - 4000 mm Länge Auch als Wandgerät



Abscheidegrad nach ZH 1/487, 99.92% Die gefilterte Luft bleibt im Raum

Ausnahmefälle nach TRGS 560 Siehe BIA-Abnahme für unseren Filterboy Classic

Gesunde Luft am Arbeitsplatz Saubere Luft für unsere Umwelt

BE-Filterboy TOP

Ist eine fahrbare, komplette Filtereinheit für Rauch, Feinstaub, mit eingebautem, schallgedämmtem, leistungsstarkem Radialventilator, der über den Absaugarm, Großfilter, Feinfilter (einstufig) die verschmutzte Luft ansaugt und filtert. Der Luftsaugstrahl kann auf Wunsch über eine Aktivkohle-Filterkassette erfolgen. Die Luftverteilung erfolgt über eine verstellbare Jalousie nach oben.

Absaugarme

Stufenlos in jeder Lage einstellbar, 360° drehbar, äußerst leichtgängig und wartungsfreundlich. Mit außenliegenden Gelenken.

Standardausführung

Filterboy mit Vorfilter, Hauptfilter, Ausblasseklappe, Absaugarm, Sammelstutzbode, Abreinigungssystem, elektrischer Steuerung nach VDE. Einbrennleistung RAL 6018-7032.

Abreinigung

von Hand durch:
- Abkürzen
- Absaugen
Arbeitsschutzbestimmungen beachten.

Entsorgung

Für die Entsorgung nennen wir Ihnen auf Wunsch entsprechende Fachfirmen. Siehe auch unsere Broschüre „Schweißen ohne Rauch“.

Wirtschaftlich durch Langzeitfilter mit hoher Standzeit
Patronenfilter mit BIA-Prüfzeugnis

Technische Daten / Standardausführung Filterboy TOP

Einleistung an 220V-Netz Stellung 47/80° /Filterabreinigung ca. m³/h	Einleistung an 220V-Netz Stellung 47/80° /Filterabreinigung ca. m³/h	Strom kW	Strom- aufnahme A	Schall- druck pegel dB(A)	Patronen- filter BIA-geprüft Stk.	Wohn- Lüftung ca. l/s	Gewicht mit Arm kg	Stem- höhe 2000 mm mm	Stem- höhe 3000 mm mm	Stem- höhe 4000 mm mm	Stem- höhe mit Saugleitung mm
1300	2500	2.2	4.8	88	1	980 850 950	125	300-900	300-900	300-900	300-900

Technische Veränderungen vorbehalten.

Zusätzliche Abreinigungssysteme



Handkurbelabreinigung

Die Handkurbel wird nach Bedarf gedreht, der Filter wird durch Abräumen gereinigt. Der Staub fällt in eine Sammelstutzbode.



Druckluftabreinigung

Kugelhahn nach Bedarf öffnen, der Filter wird abgeblasen, Kugelhahn schließen. Der Staub fällt in eine Sammelstutzbode. Druckluft 2-4 bar, Anschluss 3/4".

Druckluft muß trocken und ölfrei sein.



Druckluftabreinigung vollautomatisch

Der Filter wird kontinuierlich über einstellbare Intervalle abgereinigt. Der Staub fällt in eine Sammelstutzbode. Druckluft 4-6 bar, Anschluss ND 6.

Druckluft muß trocken und ölfrei sein.