

**SAM 020664****HAUSER Art S 40 CNC**

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppe</b>        | CNC Koordinatenschleifmaschine                                                                        |
| <b>Hersteller</b>    | HAUSER                                                                                                |
| <b>Art</b>           | S 40 CNC                                                                                              |
| <b>Steuerung</b>     | CNC 311                                                                                               |
| <b>Youtube video</b> | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bFX4C2uHa14">https://www.youtube.com/watch?v=bFX4C2uHa14</a> |



|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Tischlänge                                       | 770 mm       |
| Tischbreite                                      | 630 mm       |
| Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch              | 500 kg       |
| Längsweg (X-Achse)                               | 650 mm       |
| Querweg (Y-Achse)                                | 450 mm       |
| Vertikalweg (W-Achse)                            | 500 mm       |
| Grösster Schleifdurchmesser                      | 230 mm       |
| Mit Auslegerplatte                               | 360 mm       |
| Ausladung des Schleifkopfes                      | 125 mm       |
| Max. Winkel beim Konischschleifen:               |              |
| bis                                              | 16 °         |
| bis Schleiftiefe                                 | 44 mm        |
| Alternierende Hubbewegung, stufenlos einstellbar |              |
| von Vmin.                                        | 1 mm/min     |
| bis Vmax.                                        | 12000 mm/min |
| Hubfrequenz Z                                    | 4 Hz         |
| Radiale Feinzustellung U-Achse max.              | 6 mm         |
| Drehzahl der Planetenbewegung:C-Achse            |              |
| Stufenlos                                        |              |
| von                                              | 5 t/min      |
| bis                                              | 250 t/min    |
| Mögliche Schleifspindeldrehzahlen:               |              |
| Stufenlos                                        |              |
| von                                              | 4500 t/min   |
| bis                                              | 80000 t/min  |
| Mit Luftturbine max.                             | 160000 t/min |
| Anschluss 50 Hz 3x                               | 380 Volt     |
| Maschinengewicht ca.                             | 5600 kg      |
| Abmessungen Maschine:                            |              |
| Länge                                            | 2650 mm      |
| Breite                                           | 2000 mm      |
| Höhe                                             | 3150 mm      |



