

SAM 018293**TSCHUDIN Art HTG 610.10**

Gruppe Rundschleifmaschine
Hersteller TSCHUDIN
Art HTG 610.10



Spitzenhöhe	150 mm
Spitzenweite	680 mm
Max. Längsweg	620 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	350 mm
Bohrung	127 mm
max. Breite der Schleifscheiben	50 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1640 t/min
bis	2300 t/min
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	65 t/min
bis	500 t/min
Drehbar	360 °
Spindelkonus	5 CM
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 CM
Grösste Schrägstellung des Tisches	8 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
bis	5 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	4.0 CV
Gesamtleistungsbedarf	7 CV
Maschinengewicht ca.	2'500 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2700 mm
Breite	1800 mm
Höhe	1900 mm

Diverses Zubehör:

Digitalanzeige Anzahl Achsen:	2
Fabrikat	Tschudin Checkomatic
Papierfilteranlage	
Ausfunktvorrichtung	
Lampe	
Spitzen-Erhöungssohlen	50 mm
Vollautomatischer Arbeitszyklus	

www.mullermachines.ch

Einstechschleifen
 Tischozillation mit linker Zustellung
 Tischozillation mit rechter Zustellung
 Tischozillation mit beidseitiger Zustellung
 Auf allen Zyklen Ausfunktzeit bei Sollmass



