

SAM 020883**TSCHUDIN Art HTG 622**

Gruppe Rundschleifmaschine
Hersteller TSCHUDIN
Art HTG 622



Spitzenhöhe	100 mm
Spitzenweite	680 mm
Max. Längsweg	620 mm
Max. Querweg	45 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	500 mm
Breite	80 mm
Bohrung	203 mm
max. Breite der Schleifscheiben	80 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1150 t/min
bis	1550 t/min
Schleifkopf drehbar	3 °
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	65 t/min
bis	500 t/min
Drehbar	360 °
Spindelkonus	4 CM
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 CM
Pinolenhub	20 mm
Presskraft	4 - 15 kp
Grösste Schrägstellung des Tisches	9 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
bis	5 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	5.5 kW
Werkstückspindelmotor	0.7 CV
Gesamtleistungsbedarf	10 CV
Maschinengewicht ca.	2'900 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2300 mm
Breite	1800 mm
Höhe	1900 mm

Diverses Zubehör:

Abrichtvorrichtung
 Kühlmittleinrichtung

www.mullermachines.ch

Papierfilteranlage
Reitstock



