

SAM 020883**TSCHUDIN Art HTG 622**

Gruppe Rundschleifmaschine
Hersteller TSCHUDIN
Art HTG 622



Spitzenhöhe	100 mm
Spitzenweite	680 mm
Max. Längsweg	620 mm
Max. Querweg	45 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	500 mm
Breite	80 mm
Bohrung	203 mm
max. Breite der Schleifscheiben	80 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1150 t/min
bis	1550 t/min
Schleifkopf drehbar	3 °
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	65 t/min
bis	500 t/min
Drehbar	360 °
Spindelkonus	4 CM
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 CM
Pinolenhub	20 mm
Presskraft	4 - 15 kp
Grösste Schrägstellung des Tisches	9 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
bis	5 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	5.5 kW
Werkstückspindelmotor	0.7 CV
Gesamtleistungsbedarf	10 CV
Maschinengewicht ca.	2'900 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2300 mm
Breite	1800 mm
Höhe	1900 mm

Diverses Zubehör:

Abrichtvorrichtung

www.mullermachines.ch

Kühlmitteleinrichtung
Papierfilteranlage
Reitstock



A close-up photograph of a lathe machine's tool post. A green tool holder is mounted on the tool post, holding a cutting tool that is in contact with a metal workpiece. The workpiece is mounted on the lathe bed and is being machined. The background shows the industrial setting of the machine.



Technische Daten und Fotos ohne Gewähr.
Industriestrasse 22
CH-2555 Brugg BE / Switzerland

sales@mullermachines.ch
CHE-108.090.645 MWST