

## **SAM 022432**

## **KELLENBERGER Art KEL-VISTA UR 175X600**

Gruppe CNC Rundschleifmaschine Hersteller KELLENBERGER Art KEL-VISTA UR 175X600 GE FANUC Series 21i-T Steuerung 2003 **Jahr** 175 mm Spitzenhöhe Spitzenweite 800 mm Schleiflänge 600 mm Werkstückdurchmesser max. 349 mm Verfahrwege: 750 mm Z-Achse X-Achse 320 mm Werkstückgewicht zwischen Spitzen max. 100 kg Schleifscheibe links: Durchmesser 400 mm **Breite** 80 mm 127 mm Bohrung Schleifscheibe rechts: Durchmesser 300 mm **Breite** 40 mm 127 mm **Bohrung** Schleifscheibendrehzahlen: Stufenlos von 875 t/min 1900 t/min bis Schleifspindelstock: +10 / -210° Schleifspindelstock drehbar (B-Achse) 3 ° Automatische Schwenkachse Hirth (B1) Feinverstellung (B2) Umfangsgeschwindigkeit 35 m/s Werkstückspindelstock: Drehzahlen: Stufenlos von 8 t/min bis 800 t/min Aufnahmekegel 5 CM Drehbar +100 / -10 ° Reitstock: mit Mikroverstellung Reitstock-Pinolenaufnahme: 4 CM Reitstock Pinolenweg 50 mm Geschwindigkeit des Tisches: Stufenlos Schnellgang 12 m/min Anschluss an Druckluft 6 bar

2000 mm

1

MOVOMATIC



### www.mullermachines.ch

Anschluss 50 Hz 3x 400 Volt
Schleifspindelmotor 5 kW
Maschinengewicht ca. 3000 kg
Abmessungen Maschine:
Länge 3'200 mm
Breite 1700 mm

**Diverses Zubehör:** 

Höhe

Kühlmitteleinrichtung

Kühlmittel durch die Spindel (IKZ)

Papierfilteranlage

Touchtaster MARPOSS

Messsteuerung

Innenschleifeinrichtung: Anzahl Spindeln

Drehzahl

bis 42000 t/min

Satz Flansche Auswuchtgerät Auswuchtdorn

Reitstock mit Feinverstellung Längspositionieren aktif Serielle Schnittstelle RS-232

























