

SAM 022951**SCHMIDT Type EP345**

Group Electric press
Manufacturer SCHMIDT
Type EP345
Year 2017



Speed
 Stroke max.
 Shearing force
 Weight

200 mm/s
 150 mm
 10 kN
 59 kg



www.mullermachines.ch


6.1 Caractéristiques techniques

Données de performance se référant à 1000 m au-dessus du niveau de la mer.

Type de presse	345
Course de travail [mm]	0 - 150
Force	
- F avec FM 100% [kN]	6
- F _{max} avec FM 25% 10s [kN]	10
Capteur de force [kN]	12
Résolution ADM	
- Course [mm/inc]	0,0024
- Force [N/inc]	3,0
Résolution	
- Régulation de l'entraînement [μm]	< 1
Col de cygne [mm]	129
Coulisseau	
- Alésage Ø [mm]	20H7
- Diamètre extérieur Ø [mm]	40
- Température max. [°C]	60
- Vitesse [mm/s]	200
- Jeu de rotation +/- [°]	0,1
Outil	
- Poids max. [kg]	15
- Dimensions max. [mm]	180 x 150
Type de bâti	
- option ¹⁾	7-420
Poids env. [kg]	59
Valeur niveau sonore ²⁾ [dBA]	< 60
Type de protection	IP 54
Conditions d'environnement	selon EN 60204-1:2007, EN 61000-6-2:2005 et EN 61000-6-4:2007