

SAM 023091**QUASER Type MK603SP/12B**

Groupe	Centre d'usinage
Fabricant	QUASER
Type	MK603SP/12B
Commande	FANUC
Année	2011



Nombre de tables	
Longueur de la table	1050 mm
Largeur de la table	550 mm
Charge admise sur la table max.	300 kg
Course longitudinale (axe-X)	1020 mm
Course transversale (Y)	610 mm
Course verticale (axe-Z)	600 mm
Dimensions de la pièce:	
Hauteur	350 mm
Diamètre	1630 mm
Magasin nombre de places d'outils	48
Diamètre de l'outils	75 mm
Diamètre max. avec places libres	125 mm
Longueur de l'outil max.	300 mm
Poids de l'outil max.	7 kg
Temps de changement outils	2.5 s
Durée moyenne de passage d'une puce à l'autre	6 s
Cône de broche : ISO	40
Tirettes	DIN 69871
Distance entre la broche verticale et la table	130-730 mm
Diamètre de la broche	70 mm
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	80 t/min
à	1200 t/min
Couple maximum	192 Nm
Vitesse d'avance	20000 mm/min
Avances:	36
Branchement à l'air comprimé	6-8 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance de la broche	30 / 22 kW
Puissance totale installée	45 kVA
Poids de la machine env.	12000 kg
Longueur	4650 mm
Largeur	2930 mm
Hauteur	3300 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage	400 l
-----------------------	-------

www.mullermachines.ch

Arrosage par le centre de la broche
Evacuateur de copeaux
Manivelle électronique
Refroidisseur d'huile de broche
Interface port série RS 232
Interface Ethernet

20 bar



www.mullermachines.ch



