

**SAM 021999****PINACHO Type SP-165**

<b>Groupe</b>	Tour mécanicien
<b>Fabricant</b>	PINACHO
<b>Type</b>	SP-165



Hauteur de pointes	165 mm
Distance entre pointes	750 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	330 mm
Diamètre max. dans le rompu	480 mm
Longueur du rompu	120 mm
Alésage de la broche	42 mm
Courses:	
X1	245 mm
Z1	750 mm
Cône Morse	4
Vitesses de broche:	
nombre (étages)	12
de	60 t/min
à	2000 t/min
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Diamètre de la broche	48 mm
Course de la broche	145 mm
Avances:	
nombre (étages)	20
Longitudinales:	
de	0.047 mm/t
à	1 mm/t
Transversales:	
de	0.021 mm/t
à	mm/t
Moteur de la broche	3 CV
Poids de la machine env.	705 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1'710 mm
Largeur	820 mm
Hauteur	1225 mm
<b>Accessoires divers:</b>	
Mandrin 3-chiens Ø	160 mm
Lunette fixe	
Contre-poupée de perçage	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)





[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

