

**SAM 020593****DMG Type DMU 60 T**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Centre d'usinage 3 axes |
| <b>Fabricant</b> | DMG                     |
| <b>Type</b>      | DMU 60 T                |
| <b>Commande</b>  | HEIDENHAIN TNC 430      |



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Nombre d'axes simultanés         | 3                 |
| Longueur de la table             | 900 mm            |
| Largeur de la table              | 543 mm            |
| Course longitudinale (axe-X)     | 600 mm            |
| Course transversale (Y)          | 525 mm            |
| Course verticale (axe-Z)         | 500 mm            |
| Précision de la position         | mm                |
| Charge admise sur la table max.  | 350 kg            |
| Résolution                       | 0.001             |
| Changeur d'outils:               |                   |
| Nombre de positions              | 25                |
| Diamètre de l'outils             | 80 mm             |
| Diamètre max. avec places libres | 160 mm            |
| Longueur de l'outil max.         | 315 mm            |
| Poids de l'outil max.            | 8 kg              |
| Cône de la broche: SK            | 40                |
| Vitesses de broche verticale:    |                   |
| Variateur (réglage progressif)   |                   |
| de                               | 20 t/min          |
| à                                | 12000 t/min       |
| Vitesse d'avance                 | 20 - 10000 mm/min |
| Résolution d'entrée              | mm                |
| Vitesse rapide longitudinale     | 18 m/min          |
| Vitesse rapide transversale      | 18 m/min          |
| Vitesse rapide verticale         | 18 m/min          |
| Course de broche verticale       | 90 mm             |
| Branchement à l'air comprimé     | 5.5 - 8.0 bar     |
| Branchement 50 Hz 3x             | 400 Volt          |
| Moteur de la broche              | 7.5 kW            |
| Poids de la machine env.         | 4100 kg           |
| Encombrement machine:            |                   |
| Longueur                         | 2900 mm           |
| Largeur                          | 2000 mm           |
| Hauteur                          | 2300 mm           |

**Accessoires divers:**

Protection intégrale  
 Dispositif d'arrosage  
 Commande à distance électronique  
 Lampe

Interface RS-232  
Graissage central





