

**SAM 022432****KELLENBERGER Type KEL-VISTA UR 175X600**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Groupe</b>        | Rectifieuse cylindrique CNC                                             |
| <b>Fabricant</b>     | KELLENBERGER                                                            |
| <b>Type</b>          | KEL-VISTA UR 175X600                                                    |
| <b>Commande</b>      | GE FANUC Series 21i-T                                                   |
| <b>Année</b>         | 2003                                                                    |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/J-p2kEzXJDI">https://youtu.be/J-p2kEzXJDI</a> |



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Hauteur de pointes                     | 175 mm       |
| Distance entre pointes                 | 800 mm       |
| Longueur de rectifiage                 | 600 mm       |
| Diamètre max. de la pièce              | 349 mm       |
| Courses:                               |              |
| Axe Z                                  | 750 mm       |
| Axe X                                  | 320 mm       |
| Charge admise entre-pointes max.       | 100 kg       |
| Meule a gauche:                        |              |
| Diamètre                               | 400 mm       |
| Largeur                                | 80 mm        |
| Alésage                                | 127 mm       |
| Meule a droite:                        |              |
| Diamètre                               | 300 mm       |
| Largeur                                | 40 mm        |
| Alésage                                | 127 mm       |
| Vitesses de la meule:                  |              |
| Variateur (réglage progressif)         |              |
| de                                     | 875 t/min    |
| à                                      | 1900 t/min   |
| Poupée porte-meule:                    |              |
| Poupée porte-meule inclinable (axe-b)  | +10 / -210 ° |
| Axe pivotant automatique Hirth (B1)    | 3 °          |
| Réglage fin (B2)                       | °            |
| Vitesse de la meule                    | 35 m/s       |
| Poupée porte-pièce:                    |              |
| Vitesses de broche:                    |              |
| Variateur (réglage progressif)         |              |
| de                                     | 8 t/min      |
| à                                      | 800 t/min    |
| Cône                                   | 5 CM         |
| Inclinable                             | +100 / -10 ° |
| Contre-poupée:                         |              |
| avec micro réglage                     |              |
| Cône de la contre-poupée :             | 4 CM         |
| Course du fourreau de la contre-poupée | 50 mm        |
| Vitesse de la table:                   |              |
| Variateur (réglage progressif)         |              |
| Avance rapide                          | 12 m/min     |
| Branchement à l'air comprimé           | 6 bar        |



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Branchement              | 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Moteur de broche         |          | 5 kW     |
| Poids de la machine env. |          | 3000 kg  |
| Encombrement machine:    |          |          |
| Longueur                 |          | 3'200 mm |
| Largeur                  |          | 1700 mm  |
| Hauteur                  |          | 2000 mm  |

**Accessoires divers:**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Dispositif d'arrosage                    |             |
| Arrosage par le centre de la broche      |             |
| Filtration par papier                    |             |
| Palpeur MARPOSS                          |             |
| Commande de mesure                       | MOVOMATIC   |
| Positionnement axial automatique         | KEL-POS     |
| Dispositif pour intérieurs:              |             |
| Nombre de broches                        | 1           |
| Vitesse de rotation                      |             |
| à                                        | 42000 t/min |
| Jeu de flasques                          |             |
| Dispositif d'équilibrage                 |             |
| Tasseau d'équilibrage                    |             |
| Dispositif d'équilibrage électrique      | KEL-BALANCE |
| Contre-poupée avec réglage fin           |             |
| Positionnement longitudinal axe-Z active |             |
| Interface RS-232                         |             |





