

SAM 022931**TSCHUDIN Type HTG 400**

Groupe Rectifieuse cylindrique
Fabricant TSCHUDIN
Type HTG 400



Hauteur de pointes	150 mm
Distance entre pointes	400 mm
Meule gauche et droite	
Meule:	
Diamètre	300 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	3
de	1500 t/min
à	1900 t/min
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	65 t/min
à	500 t/min
orientable	360 °
Alésage de la broche	23 mm
Cône de la broche	4 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	9 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	5 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur porte-meule extérieure	2.5 CV
Puissance totale installée	4 CV
Poids de la machine env.	1'600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1600 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	1550 mm

Accessoires divers:

Contre-poupée	
Appareil à rectifier les intérieurs escamotable:	
Appareil à dresser pliable	
Mandrin 3-chiens Ø	120 mm
Mandrin 3-chiens Ø	160 mm
Mandrin magnétique diamètre	150 mm

www.mullermachines.ch

Mandrin magnétique diamètre

100 mm

Dispositif d'arrosage

Filtration par papier

Lunette

Jeu de plaques d'élévation

50 mm





