


SAM 022236**COLCHESTER Type COMBI 2000**

Groupe	Tour CNC, Tour autoapprentissage
Fabricant	COLCHESTER
Type	COMBI 2000
Commande	GE Fanuc Series 210i-T



Nombre d'axes total	2
Hauteur de pointes	200 mm
Distance entre pointes	1250 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	246 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	400 mm
nez de broche	D1-6
Alésage de la broche	54 mm
Chariot en croix:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	1156 mm
Course transversale (axe X)	240 mm
Rapid traverse X	10 m/min
Rapid traverse Z	20 m/min
Revolver:	
Nombre de positions	8
Outils fixes nombre revolver	8
Type	DUPLOMATIC BSA 120
Cône de broche: VDI	30
Nez de broche:	
Camlock	D1-6 CAMLOCK
Vitesses de broche:	
de	12 t/min
à	2500 t/min
Contre-poupée:	
Cône morse	5 CM
Course de la broche	155 mm
Diamètre de la broche	73 mm
Moteur de la broche	7.5 kW
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Accessoires divers:	
Mandrin 3-chiens Ø	250 mm
Lampe	
Contre-poupée	
Dispositif d'arrosage	
Jeu de porte-outils	



www.mullermachines.ch

