

SAM 022557**STAR Type SR-10 J type C**

Groupe	Tour CNC poupée mobile
Fabricant	STAR
Type	SR-10 J type C
Commande	FANUC Series 32i-Model B
Année	2015



Nombre d'axes total	7
Nombre de broches	2
Diamètre d'usinage max.	10 mm
Longueur de tournage maximale	135 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 t/min
à	15000 t/min
Puissance de la broche	3.7 kW
Axe-C (broche, résolution)	°
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	1 t/min
à	10000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	°
Porte-outils:	
Nombre d'outils	13
Outils de tournage	6 pce
Outils de perçage	4 pce
Outils d'usinage transversal	3 pce
Nombre de tours outils entraînés	250 - 8000 t/min
Contre-opération:	
Outils de perçage	8 pce
Avances rapide:	35 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance contre-broche	1.1 kW
Puissance totale installée	3 kVA
Poids de la machine env.	1400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2000 mm
Largeur	820 mm
Hauteur	1800 mm

Accessoires divers:

Soufflage de la contre broche
 Collecteur de pièces
 Transporteur pièces en bande
 Lampe
 Contrôle bris d'outils
 Dispositif d'arrosage

89 |

www.mullermachines.ch

Interface pour ravitailleur
Graissage central
Jeu de clefs de service





