

VOUMARD Type 5 SLP 1000sp

Fabricant VOUMARD
Type 5 SLP 1000sp



Diamètre de rectification intérieur min.5 mmDiamètre rectification intérieur max200 mmProfondeur de rectification250 mmHauteur de pointes180 mmDiamètre max. de la pièce340 mmLong. max. pièce avec lunette1000 mmVitesses poupée porte-pièce:

Rectifieuse d'intérieurs cylindriques

 nombre (étages)
 6

 de
 140 t/min

 à
 1120 t/min

 Inclinaison maximum
 30 °

 Alésage de la broche
 50 mm

Course de la table:

SAM 021978

Groupe

min. 3 mm max. 600 mm

Vitesse de la table:

Variateur (réglage progressif)

de m/min
à 10 m/min
Branchement 50 Hz 3x 380 Volt
Puissance totale installée 15 kW
Poids de la machine env. 3000 kg

Encombrement machine:

Longueur 2400 mm Largeur 1200 mm Hauteur 1400 mm

Accessoires divers:

Appareil à dresser les meules Appareil à rectifier frontal Broche de rectification intérieur:

Nombre 2
Vitesse de broche max. 22000 t/min
Vitesse de broche max. 28000 t/min

Lunette Lampe

Capot de protection























