

**SAM 023339****OKUMA Type LB 10 II M**

<b>Groupe</b>	Tour CNC
<b>Fabricant</b>	OKUMA
<b>Type</b>	LB 10 II M
<b>Commande</b>	OSP-700L



Diamètre admis au-dessus du chariot	340 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	480 mm
Diamètre de tournage max.	170 mm
Alésage de la broche	51 mm
Longueur de tournage maximale	300 mm
Passage de barres	42 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	350 mm
Course transversale (axe X)	150 mm
Rapid traverse Z	20 m/min
Rapid traverse X	15 m/min
Revolver:	
Nombre de positions	12
Outils tournants revolver	12
Axe-C (broche, résolution)	0.01 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	50 t/min
à	6000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Poids de la machine env.	3400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2000 mm
Largeur	1'640 mm
Hauteur	1780 mm

**Accessoires divers:**

Lampe  
 Dispositif d'arrosage  
 Chargeur de barres  
 Type  
 Evacuateur de copeaux

IEMCA BOSS 542 CNC

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

