

www.mullermachines.ch

SAM 008287 ELB Type Optimal 2 VA II

Rectifieuse plane

Groupe

Groupe	Nectifiedse plaffe	
Fabricant	ELB	
Туре	Optimal 2 VA II	
Longueur de la table		900 mm
Largeur de la table	250 mm	
Longueur de rectifiage		650 mm
Largeur de rectification		375 mm
Hauteur de rectification	300 mm	
Charge admise sur la tabl	280 kg	
Exécution:		
hydraulique		
Course longitudinale (axe-X)		700 mm
Course transversale (axe-y)		350 mm
Avance transversale auto		
Variateur (réglage pro	gressif)	
de		3 mm/course
à		50 mm/course
Vitesse de la table:	.0	
Variateur (réglage pro	gressif)	2 (
de		2 m/min
à		30 m/min
Diamètre de la meule		300 mm
Largeur de la meule Diamètre intérieure		50 mm 76.2 mm
Vitesses de la meule:		76.2 11111
nombre (étages)		2
de		1500 t/min
à		3000 t/min
Branchement 50 Hz 3x		380 Volt
Moteur de broche		3.7/4.5 kW
Poids de la machine env.		4000 kg
Encombrement machine:		
Longueur	2800 mm	
Largeur		2300 mm
Hauteur		2400 mm
Accessoires divers:		
Dispositif d'arrosage		
Séparateur magnétique		
Plateau magnétique élect	rique:	
Longueur		600 mm
Largeur		300 mm
Graissage central		



www.mullermachines.ch







www.mullermachines.ch







