

**SAM 023584****SCHAUBLIN Type 102 N-80**

**Groupe** Tour outilleur  
**Fabricant** SCHAUBLIN  
**Type** 102 N-80



|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Hauteur de pointes                           | 102 mm      |
| Distance entre pointes                       | 375 mm      |
| Diamètre admis au-dessus du chariot          | 120 mm      |
| Diamètre admis au-dessus du banc             | 200 mm      |
| Vitesses de broche:                          |             |
| nombre (étages)                              |             |
| de                                           | 270 t/min   |
| à                                            | 3'000 t/min |
| Cône de la contre-poupée :                   | 2 CM        |
| Longitudinales:                              |             |
| Branchement 50 Hz 3x                         | 380 Volt    |
| Moteur de la broche                          | 1.5 CV      |
| Moteur de la broche                          | kW          |
| Puissance totale installée                   | 2 CV        |
| Poids de la machine env.                     | 500 kg      |
| Encombrement machine:                        |             |
| Longueur                                     | 1'200 mm    |
| Largeur                                      | 600 mm      |
| Hauteur                                      | 1300 mm     |
| Exécution sur socle en fonte:                |             |
| Interrupteur-inverseur à genouillère         |             |
| Lampe                                        |             |
| Renvoi-tendeur pour appareils fraiser/meuler |             |



