

**SAM 022408****DMG MORI Type NZX 1500/800SY**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Groupe</b>        | Centre de tournage/fraisage/perçage                                     |
| <b>Fabricant</b>     | DMG MORI                                                                |
| <b>Type</b>          | NZX 1500/800SY                                                          |
| <b>Commande</b>      | FANUC 31iB                                                              |
| <b>Année</b>         | 2016                                                                    |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/_FmXMh41-zs">https://youtu.be/_FmXMh41-zs</a> |



|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Nombre de broches de tournage            | 2            |
| Nombre de revolvers                      | 2            |
| Diamètre de rotation au-dessus du lit    | 800 mm       |
| Diamètre de tournage max.                | 320 mm       |
| Passage de barre, diamètre max.          | 52 mm        |
| Chariot revolver:                        |              |
| Chariot 1:                               |              |
| Courses:                                 |              |
| Course longitudinale (axe-Z)             | 810 mm       |
| Course longitudinale (axe-X)             | 210 mm       |
| Course transversale (Y)                  | 110 mm       |
| Chariot 2:                               |              |
| Course longitudinale (axe-Z)             | 810 mm       |
| Course transversale (axe X)              | 210 mm       |
| Course transversale (Y)                  | 110 mm       |
| Revolver:                                |              |
| Nombre de positions                      | 16 (2x)      |
| Outils tournants revolver                | 16           |
| Vitesses de broche                       | 6000 t/min   |
| Coupe transversale de la tige de l'outil | 20 mm        |
| Puissance porte outils tournant          | 7.5 / 5.5 kW |
| Broche principale:                       |              |
| nez de broche                            | JIS A2-5     |
| Alésage de la broche                     | 61 mm        |
| Vitesses de broche:                      |              |
| Variateur (réglage progressif)           |              |
| de                                       | 0 t/min      |
| à                                        | 6000 t/min   |
| Puissance de la broche                   | 22 / 18.5 kW |
| Contre-broche:                           |              |
| nez de broche                            | JIS A2-5     |
| Alésage de la broche                     | 61 mm        |
| Vitesse de broche max.                   | 6000 t/min   |
| Rapid traverse X                         | 30 m/min     |
| Rapid traverse Z                         | 50 m/min     |
| Rapid traverse Y                         | 20 m/min     |
| Moteur de la broche                      | 22 / 18.5 kW |
| Poids de la machine env.                 | 8100 kg      |
| Encombrement machine:                    |              |
| Longueur                                 | 4396 mm      |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Largeur  
Hauteur

2'835 mm  
2320 mm

**Accessoires divers:**

Système de mesure directe axe X  
Lampe  
Dispositif d'arrosage  
Arrosage par le centre de la contre-broche  
Interface pour chargeur  
Collecteur de pièces  
Transporteur pièces en bande  
Evacuateur de copeaux



