

SAM 023608**KELLENBERGER Type KEL-VISTA UR 175/1000**

Groupe	Rectifieuse cylindrique CNC
Fabricant	KELLENBERGER
Type	KEL-VISTA UR 175/1000
Commande	GE FANUC Series 21i-T
Année	2001



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	1000 mm
Charge admise entre-pointes max.	100 kg
Meule:	
Diamètre	400 mm
Largeur	63 mm
Alésage	127 mm
Poupée porte-meule inclinable (axe-b)	+10/-210 man. °
Vitesse de la meule	35 m/s
Poupée porte-pièce (axe-B)	Manuel
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	8 t/min
à	800 t/min
Inclinable	+100 / -10 man. °
Cône de la broche: CM	ASA 5/ MK 5
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Course du fourreau de la contre-poupée	50 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
Avance rapide	12 m/min
Inclinaison max. de la table	9 °
Moteur de broche	5 kW
Encombrement machine:	
Longueur	3'200 mm
Largeur	1700 mm
Hauteur	2000 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage
 Filtration par papier
 Jeu de meules



