

**SAM 023029****KELLENBERGER Type 600 U**

**Groupe** Rectifieuse cylindrique  
**Fabricant** KELLENBERGER  
**Type** 600 U



Hauteur de pointes	180 mm
Distance entre pointes	600 mm
Meule:	
Diamètre	350 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	4
de	1500 t/min
à	3600 t/min
Poupée orientable	270 °
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	400 t/min
orientable	360 °
Cône de la broche	3 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	10 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	6 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur porte-meule extérieure	4 CV
Poids de la machine env.	2'200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2200 mm
Largeur	1750 mm
Hauteur	1600 mm


**Accessoires divers:**

Appareil à rectifier intérieur	
Mandrin 3-chiens	
Mandrin magnétique diamètre	250 mm
Filtration par papier	
Jeu de flasques	
Armoire d'outillage	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

