

SAM 023312 SCHAUBLIN Type 125 CCN

Groupe Tour CNC
Fabricant SCHAUBLIN
Type 125 CCN

Commande GE FANUC Series 20-T



Hauteur de pointes 125 mm
Distance entre pointes 500 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot 115 mm
Diamètre admis au-dessus du banc 270 mm
Alésage de la broche 28 mm
Chariot en croix:

Course longitudinale (axe-Z) 400 mm
Course transversale (axe X) 180 mm

Nez de broche:

Camlock D1-3" Nez de broche pour pince type B32

Vitesses de broche:

Variateur (réglage progressif)

 de
 0 t/min

 à
 5000 t/min

 Puissance de la broche
 7.5 / 5.5 kW

 Couple maximum
 58 / 42 Nm

 Cône morse
 3 CM

 Course de la broche
 160 mm

 Diamètre de la broche
 45 mm

Avances:

longitudinale de mm/min à 5'000 mm/min transversale de mm/min à 5000 mm/min à 5000 mm/min à 5000 mm/min Avances rapide: 7.5 m/min Branchement à l'air comprimé 5 - 6 bar Branchement 50 Hz 3x 400 Volt Puissance totale installée 15 kVA

Poids de la machine env. Encombrement machine:

Longueur 1700 mm Largeur 1′300 mm Hauteur 1700 mm

Accessoires divers:

Mandrin 3-chiens Jeu de mors doux Jeu de mors dur Lunette 1415 kg



Jeu de pinces Lampe Contre-poupée Dispositif d'arrosage Armoire d'outillage Jeu de supports outils Pistolet de rincage





























