

**SAM 023360****OKUMA Type LU 15**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour CNC        |
| <b>Fabricant</b> | OKUMA           |
| <b>Type</b>      | LU 15           |
| <b>Commande</b>  | OKUMA OSP-U100L |



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Alésage de la broche           | 62 mm      |
| Longueur de tournage maximale  | 600 mm     |
| Diamètre de tournage max.      | 340 mm     |
| Revolver:                      |            |
| Nombre de positions revolver 1 | 12         |
| Nombre de positions revolver 2 | 8          |
| Cône de broche: VDI            | 40         |
| Tête revolver supérieure:      |            |
| Axe X                          | 260 mm     |
| Axe Z                          | 640 mm     |
| Tête revolver inférieure:      |            |
| Axe X                          | 140 mm     |
| Axe Z                          | 615 mm     |
| Vitesses de broche:            |            |
| Variateur (réglage progressif) |            |
| à                              | 4500 t/min |
| Puissance de la broche         | 22 kW      |
| Couple maximum                 | 412 Nm     |
| Branchement 50 Hz 3x           | 380 Volt   |
| Puissance totale installée     | 30.9 kVA   |
| Poids de la machine env.       | 5500 kg    |
| Encombrement machine:          |            |
| Longueur                       | 4800 mm    |
| Largeur                        | 1'980 mm   |
| Hauteur                        | 2006 mm    |

