

**SAM 022298****KASTO Type SSB 260 VA**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Groupe</b>    | Scie à ruban |
| <b>Fabricant</b> | KASTO        |
| <b>Type</b>      | SSB 260 VA   |
| <b>Année</b>     | 2000         |



|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Capacité de coupe: rond        | 260 mm    |
| Carré                          | 260 mm    |
| Diamètre min.                  | 10 mm     |
| Plus petite longueur de coupe  | 5 mm      |
| Longueur min. de la chute      | 10 mm     |
| Verticale                      |           |
| hydraulique                    |           |
| Automatique                    |           |
| Longeur de coupe:              |           |
| min.                           | 5 mm      |
| max.                           | 600 mm    |
| Avance automatique max.        |           |
| de la matière                  | 600 mm    |
| Variateur (réglage progressif) |           |
| de                             | 15 m/min  |
| à                              | 125 m/min |
| Longueur de la bande           | 4115 mm   |
| Largeur de la bande            | 41 mm     |
| Epaisseur de la bande          | 1 mm      |
| Branchement 50 Hz 3x           | 380 Volt  |
| Puissance du moteur de la scie | 4 kW      |
| Puissance                      | 8 kW      |
| Poids de la machine env.       | 2200 kg   |
| Encombrement machine:          |           |
| Longueur                       | 2400 mm   |
| Largeur                        | 1600 mm   |
| Hauteur                        | 2500 mm   |

**Accessoires divers:**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Avance automatique        |     |
| Support d'entrée longueur | 1 m |
| Convoyeur à rouleaux      |     |
| Dispositif d'arrosage     |     |
| Evacuateur de copeaux     |     |



