

SAM 023298**NAKAMURA-TOME Type TW-30**

Groupe	Centre de tournage/fraisage CNC à deux poupées
Fabricant	NAKAMURA-TOME
Type	TW-30
Commande	Nakamura-Toem LUCK-BE I



Nombre d'axes total	6
Nombre de broches de tournage	2
Nombre de revolvers	2
Distance entre les broches	1300 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	mm
Diamètre de tournage max.	335 mm
Alésage de la broche	71 mm
Longueur de tournage maximale	300 mm
Diamètre du mandrin	254 mm
Chariot:	
Course longitudinale (axe-Z)	350 / 980 mm
Course longitudinale (axe-X)	mm
Transversal (axe-X)	265 / 265 mm
Chariot revolver: Nombre	2
Outils tournants revolver 1	12
Outils tournants revolver 2	12
Outils tournants revolver	
Vitesses de broche	3600 t/min
Vitesses de broche:	
à	3500 t/min
Puissance de la broche	2x 22 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Poids de la machine env.	10800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4975 mm
Largeur	2'600 mm
Hauteur	2250 mm
Accessoires divers:	
Jeu de pinces	
Dispositif d'arrosage	
Chargeur de barres	
Transporteur pièces en bande	LNS Hydrobar Sprint
Evacuateur de copeaux	
Jeu de porte-outils	
Porte outils tournants (nbr)	





