

**SAM 019707****MICROMATIC Type UG 400**

**Groupe** Rectifieuse cylindrique  
**Fabricant** MICROMATIC  
**Type** UG 400



|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Hauteur de pointes                    | 100 mm      |
| Distance entre pointes                | 400 mm      |
| Course longitudinale maxi             | 425 mm      |
| Meule a droite:                       |             |
| Diamètre                              | 350 mm      |
| Largeur                               | 50 mm       |
| Alésage                               | 127 mm      |
| Charge admise entre-pointes max.      | 30 kg       |
| Vitesses de la meule:                 |             |
| de                                    | 1800 t/min  |
| à                                     | 2000 t/min  |
| Poupée porte-pièce:                   |             |
| Nombre de tours :                     |             |
| Variateur (réglage progressif)        |             |
| de                                    | 50 t/min    |
| à                                     | 780 t/min   |
| orientable                            | 0 - 90 °    |
| Cône de la broche pour pinces         | 25mm        |
| Cône de la broche                     | 4 CM        |
| Cône de la contre-poupée :            | 3 CM        |
| Plus grande inclinaison table         | 3 / 30 °    |
| Vitesse de la table:                  |             |
| Variateur (réglage progressif)        |             |
| de                                    | m/min       |
| à                                     | 5 m/min     |
| Branchement 50 Hz 3x                  | 400 Volt    |
| Moteur porte-meule extérieure         | 3.7 kW      |
| Moteur poupée porte-pièce             | 1 kW        |
| Poids de la machine env.              | 2'200 kg    |
| Encombrement machine:                 |             |
| Longueur                              | 3000 mm     |
| Largeur                               | 1750 mm     |
| Hauteur                               | 1600 mm     |
| <b>Accessoires divers:</b>            |             |
| Visualisateur digital, nombre d'axes: | 2           |
| Appareil à rectifier intérieur        |             |
| Vitesses de broche                    | 42000 t/min |
| Positionar Passiv                     |             |
| Appareil à dresser les meules         |             |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Appareil à redresser pivotant  
Dispositif d'arrosage  
Jeu de meules  
Jeu de tocs entraîneurs





