

**SAM 023541****DVS Type UGRIND 800**

<b>Groupe</b>	Rectifieuse CNC pour intérieure et extérieure
<b>Fabricant</b>	DVS
<b>Type</b>	UGRIND 800
<b>Commande</b>	Rexroth IndraControl V
<b>Année</b>	2017




Distance entre pointes	1200 mm
Diamètre de rectification max.	350 mm
Courses:	
Axe Z	800 mm
Axe X	500 mm
Axe B incréments max	0.0002 °
Inclinaison de l'axe B	-45 / +225 °
Poupée porte-meule revolver ext. et int.	
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	1500 t/min
Axe 'C'	
Temps de fonctionnement	12000 Heures
Branchement à l'air comprimé	5 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	kW
Moteur poupée porte-pièce	kW
Puissance totale installée	40 kW
Poids de la machine env.	7000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2'850 mm
Largeur	2490 mm
Hauteur	2290 mm

**Accessoires divers:**

Dispositif d'arrosage	
Système de filtrage du liquide de refroidissement	
Jeu de tasseaux pour intérieur	
Jeu de flasques	
Lampe	
Armoire d'outillage	
Lunette pour diamètre	20 - 150 mm
Appareil à dresser les meules	
Manivelle électronique	



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)





[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

