

**SAM 022408****DMG MORI Type NZX 1500/800SY**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Centre de tournage/fraisage/perçage |
| <b>Fabricant</b> | DMG MORI                            |
| <b>Type</b>      | NZX 1500/800SY                      |
| <b>Commande</b>  | FANUC 31iB                          |
| <b>Année</b>     | 2016                                |



|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Nombre de broches de tournage            | 2            |
| Nombre de revolvers                      | 2            |
| Diamètre de rotation au-dessus du lit    | 800 mm       |
| Diamètre de tournage max.                | 320 mm       |
| Passage de barre, diamètre max.          | 52 mm        |
| Chariot revolver:                        |              |
| Chariot 1:                               |              |
| Courses:                                 |              |
| Course longitudinale (axe-Z)             | 810 mm       |
| Course longitudinale (axe-X)             | 210 mm       |
| Course transversale (Y)                  | 110 mm       |
| Chariot 2:                               |              |
| Course longitudinale (axe-Z)             | 810 mm       |
| Course transversale (axe X)              | 210 mm       |
| Course transversale (Y)                  | 110 mm       |
| Revolver:                                |              |
| Nombre de positions                      | 16 (2x)      |
| Outils tournants revolver                | 16           |
| Vitesses de broche                       | 6000 t/min   |
| Coupe transversale de la tige de l'outil | 20 mm        |
| Puissance porte outils tournant          | 7.5 / 5.5 kW |
| Broche principale:                       |              |
| nez de broche                            | JIS A2-5     |
| Alésage de la broche                     | 61 mm        |
| Vitesses de broche:                      |              |
| Variateur (réglage progressif)           |              |
| de                                       | 0 t/min      |
| à                                        | 6000 t/min   |
| Puissance de la broche                   | 22 / 18.5 kW |
| Contre-broche:                           |              |
| nez de broche                            | JIS A2-5     |
| Alésage de la broche                     | 61 mm        |
| Vitesse de broche max.                   | 6000 t/min   |
| Rapid traverse X                         | 30 m/min     |
| Rapid traverse Z                         | 50 m/min     |
| Rapid traverse Y                         | 20 m/min     |
| Moteur de la broche                      | 22 / 18.5 kW |
| Poids de la machine env.                 | 8100 kg      |
| Encombrement machine:                    |              |
| Longueur                                 | 4396 mm      |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Largeur

2'835 mm

Hauteur

2320 mm

**Accessoires divers:**

Système de mesure directe axe X

Lampe

Dispositif d'arrosage

Arrosage par le centre de la contre-broche

Interface pour chargeur

Collecteur de pièces

Transporteur pièces en bande

Evacuateur de copeaux



