

Tour mécanicien COLCHESTER

SAM 023127

Groupe

Fabricant

COLCHESTER Type MASTER 3250

Tabilcant	COLCILITEN	
Туре	MASTER 3250	
Hauteur de pointes		170 mm
Distance entre pointes		1250 mm
Diamètre admis au-dessus du	chariot	196 mm
Diamètre admis au-dessus du	banc	350 mm
Diamètre max. dans le rompu		535 mm
Longueur de tournage		mm
Alésage de la broche		42 mm
Cône de la broche: CM		3
Camlock		D1-4"
Variateur (réglage progressif)		2252 . / .
à Decembrate de la companya de la comp		3250 t/min
Pas de la vis-mère		6 mm
Transmission de filaments Diamètre de la vis-mère		32 mm
Chariot en croix:		32 11111
Cône de la contre-poupée :		4 CM
Diamètre de la broche		63 mm
Course de la broche		140 mm
Avances:		1.10.11111
de		0.036 mm/t
à		1.2 mm/t
de		0.018 mm/t
à		0.6 mm/t
Branchement 50 Hz 3x		400 Volt
Moteur de la broche		7.5 kW
Poids de la machine env.		1450 kg
Longueur		2′500 mm
Largeur		1230 mm
Hauteur		1600 mm
Accessoires divers:		
Visualisateur digital, nombre	d'axes:	2
Fabricant		FAGOR
Mandrin 3-chiens Ø		200 mm
Jeu de mors dur		
Dispositif d'arrosage	aida MI II TIEIV	"B"
Porte-outil à changement rap Porte-burins	Jue WOLTFIX	В
Jeu de pointes		
Lampe		
Lampe		

Contre-poupée de perçage



Protection mandrin

















