

**SAM 022382****GILDEMEISTER Type CTX 200**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour CNC              |
| <b>Fabricant</b> | GILDEMEISTER          |
| <b>Type</b>      | CTX 200               |
| <b>Commande</b>  | HEIDENHAIN ELTROPILOT |



|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Hauteur de pointes                  | 298 mm         |
| Diamètre de rotation                | 440 mm         |
| Diamètre admis au-dessus du chariot | 210 mm         |
| Alésage de la broche                | 56 mm          |
| Longueur de tournage maximale       | 305 mm         |
| Chariot revolver:                   |                |
| Courses:                            |                |
| Course longitudinale (axe-Z)        | 350 mm         |
| Course transversale (axe X)         | 160 mm         |
| Revolver:                           |                |
| Nombre de positions                 | 12             |
| Outils tournants revolver           | 12             |
| Vitesses de broche                  | 0 - 5000 t/min |
| Puissance porte outils tournant     | 3 kW           |
| Couple maximum                      | 5.7 Nm         |
| Cône intérieure diamètre            | 20 mm          |
| Vitesses de broche:                 |                |
| Variateur (réglage progressif)      |                |
| de                                  | 25 t/min       |
| à                                   | 5000 t/min     |
| Puissance de la broche              | 7.5 / 11 kW    |
| Couple maximum                      | 58 / 84 Nm     |
| Contre-poupée:                      |                |
| Cône morse                          | 3 CM           |
| Course de la broche                 | 120 mm         |
| Diamètre de la broche               | 50 mm          |
| Pression                            | 3 kN           |
| Rapid traverse X                    | 12 m/min       |
| Rapid traverse Z                    | 16 m/min       |
| Branchement 50 Hz 3x                | 380 Volt       |
| Niveau sonore                       | 77 dB (A)      |
| Puissance totale installée          | 34 kVA         |
| Poids de la machine env.            | 3200 kg        |
| Encombrement machine:               |                |
| Longueur                            | 2600 mm        |
| Largeur                             | 1'700 mm       |
| Hauteur                             | 1700 mm        |
| <b>Accessoires divers:</b>          |                |
| Mandrin 3-chiens Ø                  | 140 mm         |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Jeu de mors doux  
Dispositif pour pinces  
Jeu de pinces  
Contre-poupée hydraulique  
Graissage central  
Pointe tournante  
Interface port série RS 232  
Mandrin de perçage  
Commande à pédale  
Jeu de supports outils  
Jeu de porte-outils





