

SAM 021193**STUDER Type S 40-2**

Groupe Rectifieuse cylindrique
Fabricant STUDER
Type S 40-2



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	650 mm
Meule gauche et droite	
Course longitudinale maxi	700 mm
Meule a gauche:	
Diamètre	400 mm
Largeur	80 mm
Alésage	127 mm
Largeur max. de la meule	80 mm
Meule a droite:	
Diamètre	400 mm
Largeur	40 mm
Alésage	127 mm
Charge admise entre-pointes max.	130 kg
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	6
de	1500 t/min
à	2400 t/min
Vitesse de rotation	35 m/s
Course transversale hydraulique	300 mm
Poupée orientable	180 °
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	60 t/min
à	600 t/min
orientable	0-90 °
Cône de la broche	5 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	12 °
Vitesse de la table:	
de	m/min
à	9 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur porte-meule extérieure	3.00 kW
Moteur poupée porte-pièce	1 kW
Puissance totale installée	13 kVA
Poids de la machine env.	3'100 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2150 mm

www.mullermachines.ch

Largeur

2000 mm

Hauteur

1800 mm

Accessoires divers:

Visualisateur digital, nombre d'axes:

2

Appareil à rectifier intérieur

Vitesses de broche

25000 t/min

Mandrin magnétique diamètre

150 mm

Filtration par papier

Jeu de flasques

Lampe

Tasseau d'équilibrage

Protection





