

SAM 023309**EMAG Type VL 4**

Groupe	Cellule de tournage / tour vertical
Fabricant	EMAG
Type	VL 4
Commande	FANUC 32iB
Année	2018
Video youtube	https://youtu.be/f7etReziUyw



Nombre de machines	2
Diamètre du mandrin	260 mm
Longueur max. de la pièce	200 mm
Max. dimension de la pièce à usiner	200 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	415 mm
Course transversale (axe X)	760 mm
Course transversale (Y)	+/- 30 mm
Rapid traverse X	60 m/min
Rapid traverse Y	15 m/min
Rapid traverse Z	30 m/min
Revolver:	
Nombre de positions	12
Outils tournants revolver	12
Vitesses de broche	6000 t/min
Cône de broche: VDI	40
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	4500 t/min
Puissance de la broche	25 / 18 kW
Couple maximum	280 / 200 Nm
Moteur de la broche	2x 18 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	36 kW
Poids de la machine env.	kg
Encombrement machine:	
Longueur	9984 mm
Largeur	4'938 mm
Hauteur	2905 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage
 Arrosage par le centre de la broche
 Chargeur de pièces
 Contrôle bris d'outils
 Magasin de chargement
 Evacuateur de copeaux
 Dispositif de chargement/déchargement automatique
 Station de retournement
 Jeu de porte-outils

TOOLINSPECT MCU

www.mullermachines.ch

Dispositif de mesure d'outil
Pistolet de rincage
Lampe de statut
Divers pièces de rechange

Chargeur de pièces TrackMotion max. 24.5kg



www.mullermachines.ch



