

SAM 022408**DMG MORI Type NZX 1500/800SY**

Groupe	Centre de tournage/fraisage/perçage
Fabricant	DMG MORI
Type	NZX 1500/800SY
Commande	FANUC 31iB
Année	2016
Video youtube	https://youtu.be/_FmXMh41-zs



Nombre de broches de tournage	2
Nombre de revolvers	2
Diamètre de rotation au-dessus du lit	800 mm
Diamètre de tournage max.	320 mm
Passage de barre, diamètre max.	52 mm
Chariot revolver:	
Chariot 1:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	810 mm
Course longitudinale (axe-X)	210 mm
Course transversale (Y)	110 mm
Chariot 2:	
Course longitudinale (axe-Z)	810 mm
Course transversale (axe X)	210 mm
Course transversale (Y)	110 mm
Revolver:	
Nombre de positions	16 (2x)
Outils tournants revolver	16
Vitesses de broche	6000 t/min
Coupe transversale de la tige de l'outil	20 mm
Puissance porte outils tournant	7.5 / 5.5 kW
Broche principale:	
nez de broche	JIS A2-5
Alésage de la broche	61 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	6000 t/min
Puissance de la broche	22 / 18.5 kW
Contre-broche:	
nez de broche	JIS A2-5
Alésage de la broche	61 mm
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Rapid traverse X	30 m/min
Rapid traverse Z	50 m/min
Rapid traverse Y	20 m/min
Moteur de la broche	22 / 18.5 kW
Poids de la machine env.	8100 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4396 mm

www.mullermachines.ch

Largeur
Hauteur

2'835 mm
2320 mm

Accessoires divers:

Système de mesure directe axe X
Lampe
Dispositif d'arrosage
Arrosage par le centre de la contre-broche
Interface pour chargeur
Collecteur de pièces
Transporteur pièces en bande
Evacuateur de copeaux



