

SAM 022953 HERMLE Type C 42 U

Groupe 2 centres d'usinage 5 axes avec robot de charge

FabricantHERMLETypeC 42 U

Commande HEIDENHAIN TNC 530

Année 2014



| Nombre d'axes total | 5 |
|-----------------------------------|-------------|
| Longueur de la table | 400 mm |
| Largeur de la table | 400 mm |
| Nombre rainures en T | 5 |
| Largeur rainures en T | 14H7 mm |
| Charge admise sur la table max. | 450 kg |
| Diamètre de cercle de passage | 990 mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 800 mm |
| Course transversale (Y) | 800 mm |
| Course verticale (axe-Z) | 550 mm |
| Angle pivotant (axe-a) | +/-130° |
| Tours de la table | 30 t/min |
| Système de changement palettes: | · |
| Nombre | 30 |
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Magasin nombre de places d'outils | 42 +160 |
| Cône de broche : HSK-A | 63 |
| Vitesse de la broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 0 t/min |
| à | 18000 t/min |
| Vitesse rapide longitudinale | 45 m/min |
| Vitesse rapide transversale | 45 m/min |
| Vitesse rapide verticale | 40 m/min |
| Branchement à l'air comprimé | 6 bar |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Puissance de la broche | 42 kW |
| Couple maximum | 148 Nm |
| Puissance totale installée | 37 kVA |
| Poids de la machine env. | 12500 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 16000 mm |
| Largeur | 7000 mm |
| Hauteur | 3500 mm |
| Accessoires divers: | |
| Magasin d'outils supplémentaire | |
| Nombre de places d'outils | 160 |
| | - 4 |

Gare de palettes (nombre de places)

Robot d'alimentation

54

KUKA



Arrosage par le centre de la broche Soufflage de la broche de fraisage Filtration par papier Palpeur de mesure Renishaw Mesure de la pièce Contrôle bris d'outils Evacuateur de copeaux Table tournante / pivotable CN Aspiration brouillard d'huile Fenêtre de visualisation tournant Porte coulissante automatique Interface port sérielle RS 232 Interface Ethernet Interface USB

Climatiseur armoire de commande

Remarques: sans porte-outils

80 bar

BLUM BLUM









































