

SAM 023300**NAKAMURA-TOME Type WT 250**

Groupe	Tour CNC à deux poupées
Fabricant	NAKAMURA-TOME
Type	WT 250
Commande	FANUC 18i-T



Nombre d'axes total	7
Nombre de broches de tournage	
Nombre de broches	2
Nombre de revolvers	2
Longueur de tournage maximale	555 mm
Diamètre de tournage max.	250 mm
Passage de barres	65 mm
Chariot revolver:	2
Chariot 1:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	600 mm
Course transversale (axe X)	195 mm
Course transversale (Y)	+/- 41 mm
Chariot 2:	
Course longitudinale (axe-Z)	600 mm
Course longitudinale (axe-X)	195 mm
Course transversale (Y)	+/- 41 mm
Nombre de positions revolver 1	12
Nombre de positions revolver 2	12
Outils tournants revolver 1	12
Vitesses de broche	3600 t/min
Nez de broche:	
Camlock	A2-6"
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Vitesses de broche:	
de	20 t/min
à	4500 t/min
Puissance de la broche	18.5 / 15 kW
Contre-broche:	
nez de broche	A2-5
Vitesse de broche max.	5000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Puissance contre-broche	11 / 7.5 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Poids de la machine env.	6500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3500 mm
Largeur	3'000 mm
Hauteur	2200 mm
Accessoires divers:	

www.mullermachines.ch

Mandrin 3-chiens
Jeu de mors doux
Jeu de mors dur
Jeu de pinces
Dispositif d'arrosage
Chargeur de barres
Transporteur pièces en bande
Evacuateur de copeaux
Jeu de porte-outils

Hydro-Sameca







