

SAM 023145**SUPERMAX Type YCM - V 65A**

Groupe	Centre d'usinage
Fabricant	SUPERMAX
Type	YCM - V 65A
Commande	FANUC Series O-M
Année	2002



Nombre d'axes total	4
Longueur de la table	840 mm
Largeur de la table	420 mm
Nombre rainures en T	4
Distance entre les rainures en T	100 mm
Largeur rainures en T	18 mm
Charge admise sur la table max.	350 kg
Course longitudinale (axe-X)	650 mm
Course transversale (Y)	410 mm
Course verticale (axe-Z)	615 mm
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	20
Diamètre de l'outils	80 mm
Diamètre de l'outils max.	300 mm
Poids de l'outil max.	6 kg
Cône de la broche: BT	40
Distance nez de broche et table	135 - 750 mm
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	45 t/min
à	8000 t/min
Vitesse d'avance	10000 mm/min
Avances rapide:	16 m/min
Vitesse rapide transversale	16 m/min
Vitesse rapide verticale	16 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	5.5 kW
Puissance de la broche	3.7 / 5.5 kW
Puissance totale installée	17 kW
Poids de la machine env.	3600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2770 mm
Largeur	2110 mm
Hauteur	1930 mm

Accessoires divers:

Jeu de porte-outils	
Dispositif d'arrosage	130 l
Diviseur 4ème axe avec contre poupée	

www.mullermachines.ch

Manivelle électronique

Lampe

Lampe de statut





