

SAM 023043**HAUSER Type H55-400**

Groupe	Rectifieuse à coordonnées CNC
Fabricant	HAUSER
Type	H55-400
Commande	FANUC Series 3oi-Model B
Année	2019



Table:

Longueur de la table	1440 mm
Largeur de la table	860 mm
Largeur rainures en T	14 mm
Nombre de rainures	7
Charge admise sur la table max.	800 kg
Chariot:	
Course longitudinale (axe-X)	1300 mm
Course transversale (Y)	800 mm
Course verticale (axe-W)	635 mm
Passage entre le quill de meulage et la table	0 - 710 mm
Capacité max. de meulage	230 mm
avec plaque intermédiaire	360 mm
Passage entre montants	970 mm
Cône max. pouvant être rectifié:	
à	16 °
Vitesse de la course axe Z:	
Course alternante, variateur	
de Vmin.	1 mm/min
à Vmax.	14000 mm/min
Fréquence de la course Z	5 Hz
Longueur de la course Z, variateur	170 mm
Avance fine axe U max.	6 mm
Vitesse mouvement planétaire axe c	
Variateur (réglage progressif)	
de	5 t/min
à	300 t/min
Vitesse de broche de meulage possible:	
de	9000 t/min
à	70000 t/min
Cône de la broche	HSK 25
Avance:	
Axe X	0 - 2 m/min
Axe Y	0 - 2 m/min
Axe W	0 - 2000 mm/min
Branchement à l'air comprimé	6 - 10 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	9 kW
Poids de la machine env.	7000 kg
Encombrement machine:	

www.mullermachines.ch

Longueur

3900 mm

Largeur

2460 mm

Hauteur

3000 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage avec filtration par papier

Buse d'arrosage programmable

Dispositif à diamanter meules CBN

Lampe

Palpeur Renishaw

MSS Multi-Sensoric-System

Système d'incendie

Aspiration brouillard d'huile

Système de refroidissement HI-CUT





www.mullermachines.ch



