

**SAM 021796****STUDER Type S 20-OF**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Groupe</b>        | Rectifieuse cylindrique                                                 |
| <b>Fabricant</b>     | STUDER                                                                  |
| <b>Type</b>          | S 20-OF                                                                 |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/pQ9AnhU1Cg8">https://youtu.be/pQ9AnhU1Cg8</a> |



|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Hauteur de pointes             | 80 mm        |
| Distance entre pointes         | 400 mm       |
| Course longitudinale maxi      | 420 mm       |
| Course transversale max.       | 30 mm        |
| Meule:                         |              |
| Diamètre                       | 350 mm       |
| Largeur                        | 30 mm        |
| Alésage                        | 127 mm       |
| Vitesses de la meule:          |              |
| nombre (étages)                | 3            |
| Variateur (réglage progressif) |              |
| de                             | 1600 t/min   |
| à                              | 2200 t/min   |
| Vitesse de rotation            | 30 m/s       |
| Poupée orientable              | +15 / + 30 ° |
| Poupée porte-pièce:            |              |
| Nombre de tours :              |              |
| nombre (étages)                | 4            |
| de                             | 80 t/min     |
| à                              | 800 t/min    |
| Inclinaison                    | 0 - 90 °     |
| Nez de broche pour pince type  | W20          |
| Cône de la broche              | 4 CM         |
| Plus grande inclinaison table  | 30 °         |
| Vitesse de la table:           |              |
| Variateur (réglage progressif) |              |
| de                             | m/min        |
| à                              | 4 m/min      |
| Branchement 50 Hz 3x           | 380 Volt     |
| Branchement à l'air comprimé   | 5 bar        |
| Moteur porte-meule extérieure  | 3 kW         |
| Moteur poupée porte-pièce      | 1 kW         |
| Poids de la machine env.       | 1'000 kg     |
| Encombrement machine:          |              |
| Longueur                       | 1500 mm      |
| Largeur                        | 1100 mm      |
| Hauteur                        | 1500 mm      |
| Encombrement commande:         |              |
| Longueur                       | 600 mm       |
| Largeur                        | 600 mm       |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Hauteur

1700 mm

**Accessoires divers:**

Dispositif d'arrosage

Filtration par papier

Jeu de pinces

**Remarques:**

sans contre-poupée





[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

