

SAM 023835**STUDER Type S 20-12**

Groupe	Rectifieuse cylindrique
Fabricant	STUDER
Type	S 20-12
Commande	SPS SIEMENS SIMATIC HMI TOUCH



Hauteur de pointes	100 mm
Distance entre pointes	400 mm
Course longitudinale maxi	400 mm
Meule:	
Diamètre	350 mm
Largeur	50 mm
Alésage	mm
Largeur max. de la meule	50 mm
Charge admise sur la table max.	20 kg
Charge admise entre-pointes max.	20 kg
Vitesses de la meule:	
Vitesse de rotation	30 m/s
Poupée orientable	15 / 30 °
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	30 t/min
à	1200 t/min
orientable	90 °
Cône de la broche	4 CM
Plus grande inclinaison table	30 °
Axe X (transversal)	0.01-9 mm/min
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	100 mm/min
à	3500 mm/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur porte-meule intérieur	1 kW
Puissance totale installée	10 kVA
Poids de la machine env.	1'500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1600 mm
Largeur	1400 mm
Hauteur	1600 mm

Accessoires divers:

Écran tactile
 Manivelles électroniques
 Contre-poupée avec réglage fin
 Dispositif d'arrosage

Protection



