

**SAM 021745****FFI Type FJR**

**Groupe** Perceuse radiale rapide  
**Fabricant** FFI  
**Type** FJR



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Capacité de perçage dans l'acier  | 30 mm        |
| Capacité de perçage dans la fonte | 32 mm        |
| Capacité de taraudage M           | 20           |
| Ecartement                        | 170 - 580 mm |
| Longueur de la table              | 880 mm       |
| Largeur de la table               | 585 mm       |
| Nombre rainures en T              | 4            |
| Largeur rainures en T             | 18 mm        |
| Distance entre les rainures en T  | 150 mm       |
| Cône de la broche                 | 4 CM         |
| Course de la broche               | 150 mm       |
| Vitesses de broche:               |              |
| nombre (étages)                   | 12           |
| de                                | 80 t/min     |
| à                                 | 2300 t/min   |
| Avances:                          |              |
| nombre (étages)                   | 3            |
| de                                | 0.1 mm/t     |
| à                                 | 0.22 mm/t    |
| Distance plateau de base          |              |
| à broche: min.                    | 210 mm       |
| max.                              | 590 mm       |
| Diamètre de la colonne            | 160 mm       |
| Branchement 50 Hz 3x              | 380 Volt     |
| Moteur de la broche               | 1.4 / 1.0 kW |
| Longueur                          | 880 mm       |
| Largeur                           | 700 mm       |
| Hauteur                           | 2030 mm      |

